

Alkè ATX280E 48V

DIVACO

Gütertransport



Standard Ausführung

Ladepritsche (kippar), inklusive Abnehmbare Ladebordwände
Batteriewechselvorrichtung
Beleuchtung komplett
Farbe: rot RAL3002 oder weiß RAL9010
Frontstoßstange
Anhängerkupplung (Maul). Vorne und hinten
Garten-/Stadtreifen Vorne 23x8.50-12 und Hinten 23x10.50-12

Optionen

Halbkabine
Türen (mit oder ohne Schiebefenster)
Straßenzulassung (LKW - Abweichende Technische Daten)
Standheizung (Diesel oder Elektro 48V)
Automatische Nachfüllanlage Batterien
Elektrisch/hydraulisches Kippssystem
Planenaufbau, drei Seiten zu öffnen
Weitere Optionen auf Anfrage

Technische Daten

Abmessungen	L: 353 cm B: 127 cm H: 172 cm (Kabine 183 cm)
Abm. Ladepritsche:	L: 180 cm B: 120 cm H: 26 cm
Radstand:	212 cm
Leer Gewicht:	690 kg (1150 kg incl. Batterien)
Ladefähigkeit:	1000 kg
Zugfähigkeit:	3000 kg
Max. km/h:	25 km/h (2 Geschwindigkeiten)
Antrieb:	Elektro (8,2PS-6KW Motor)
Batterien:	48 Volt: 24 x 2 Volt / 300Ah (C5) + 1 x 12 volt
Controller:	48 Volt / 600 A
Ladegerät:	Onboard 48 Volt Hochfrequenz
Bremsen:	Hydraulische Scheibe/Trommel
Lenkradius (intern):	360 cm

Die Reichweite ist abhängig von Temperatur, Terrain, Fahrstil, Zubehör und Beladung des Fahrzeuges

Divaco Deutschland GmbH
Bredeneyer Straße 2B
45133 Essen
www.DivacoElektroFahrzeuge.de

Tel.: 0700-DIVACOTEL (348226835)
Fax.: 0700-DIVACOTEL (348226329)
E-mail: mail@divaco.com

DIVACO